

# ETERNAL<sup>®</sup>

## IN plus

» Výrobní číslo 9518

### **exkluzivní bílá disperzní barva pro povrchovou úpravu stěn interiéru**

- **vysoce kryvé nátěry sádrokartonu, s velmi dobrou odolností oděru za mokra**
- **zvláště vhodný do interiérů veřejných budov**

#### Vlastnosti:

**ETERNAL IN plus** je vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní použití připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL IN plus** má vysokou kryvost, je bez nepříjemného zápachu. Vytváří bílé nátěry s velmi dobrou odolností oděru za mokra, propustné pro vodní páru.

#### Oblast použití:

**ETERNAL IN plus** je určen k povrchové úpravě stěn interiéru ze sádrokartonu, minerálních nebo akrylátových omítek, betonové, vláknocementové a dřevotřískové povrchy a jiné savé podklady. Je určen pro nátěry interiérů veřejných budov jako školy, nemocnice aj., kde jsou kladeny zvýšené požadavky na odolnost oděru za mokra.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 60 hm. %
Spec. hmotnost	1,65 g/cm <sup>3</sup>
pH	8–9,5
Viskozita Brookfield (A/5/10)	15–25 Pas (23°C)
Zasychání st. 1	30 min.
st. 5	2 hod.
Ekvivalentní difuzní tloušťka	< 1 m
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 3
Bělost (MgO)	min. 96 %
Kryvost (ISO 6504-3)	třída 1

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/a
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l 0 kg/kg

#### Spotřeba:

0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>

Vydatnost 3,3–5,0 m<sup>2</sup>/kg v přímé závislosti na přípravě a kvalitě podkladu.

#### Odstín:

- bílý
- centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do širokého výběru odstínů podle vzorkovnic Eurotrend, NCS - S, RAL.

#### Balení:

1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmraznout!

#### Příprava podkladu:

Podklad pro **ETERNAL IN plus** musí být soudržný, dokonale očistěný, suchý a odmaštěný. Podklady napadené plísněmi je nutné (za mokra!) zbavit plísní a sanovat vhodným likvidačním prostředkem (**SANATHERM odstraňovač plísní**). V případě, že je napadení plísněmi způsobeno kondenzací vlhkosti (kouty, překlady, stropy), je vhodné tyto plochy ošetřit hmotou **ETERNAL IN Thermo**. Silně savé podklady se penetrují speciálním penetračním prostředkem **FORTE penetral** nebo **ETERNAL IN plus**, naředěným vodou v poměru 3:1. Případné skvrny podkladu prostupující nátěry je vhodné natřít izolačním nátěrem **ETERNAL IN stop**.

#### Zpracování:

**ETERNAL IN plus** se aplikuje na stěnu nejdříve 4 hodiny po penetraci. Nanáší se štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 5°C až 30°C. Pro první nátěr se **ETERNAL IN plus** ředí přidávkem 15–20% vody, pro druhý nátěr 0–10% vody. Druhý nátěr je možné provádět po 6 hodinách zasychání prvního nátěru. Udržovací nátěry lze na základní nátěry provedené **ETERNAL IN plus** aplikovat bez nutnosti odstraňování původního disperzního nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL IN plus** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymyjte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.